

Part no.:

21710

17" Full HD LCD, HDMI, DisplayPort & VGA KVM Console

1U single rail keyboard, touchpad and 17" LCD screen for 19" Rack cabinet

| DESCRIPTION

- KVM LCD Terminal with single rail design
- HDMI, DisplayPort and VGA TFT LCD 17" display, supports resolutions up to 1920x1080@60Hz
- Notebook style English keyboard with separate numeric pad and touchpad
- Local Console port to add an additional console
- 2 year warranty

A LCD KVM Console allows an operator to conveniently control and manage a PC, server or KVM switch from a single 19" rack mountable keyboard, touchpad and LCD display console.

The Lindy 17" Full HD LCD KVM Console is a hardware solution that allows direct control of a computer from an all-in-one Terminal with keyboard, touchpad and 17" monitor. It's ideal for system administrators who want to control one or multiple computers or servers from a single, centralised location.

The Console is designed to be easily installed into 1 Unit of a 19" server cabinet with front to back rail distance from 52 to 91cm. Display and keyboard are on the same drawer in Single Rail design, can be slided out together, while latch locks mechanism can lock and unlock the drawer.

17" LCD screen supports analog and digital resolutions up to 1920x1080 with auto-off function when the display is closed below 30 degrees. Screen adjustments and Input selection can be access via OSD pushing the buttons under the screen.

The Lindy LCD KVM Console can be connected to a PC, server or KVM Switch via HDMI, DisplayPort or VGA to get the video signal, USB port to control it via keyboard and touchpad, and to an additional Console if required (it must have the same video connection of the source). Both the LCD console drawer and the local console can be used at the same time. In this way an administrator can access and manage locally or from another console one or several PCs occupying only one unit in a 19" rack. The metal drawer with slide rails on each side are essential also within industrial environments.

Specifications:

- AV Interface: HDMI, DisplayPort, VGA
- Console Interfaces: USB
- Interface Standard: HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB (HID)
- Maximum Resolution: 1920x1080@60Hz
- HDCP Support: -
- Supported Audio:
- Separate Audio Ports:
- Serial Interface: -
- Console Number: 1
- Max Number PC/Server: 1
- Rail Number: 1
- 19" Rack Mountable: Yes
- Special Features: Auto-off display function, OSD menu

Connectors:

- Console Interfaces: HDMI (Female), DisplayPort (Female), VGA (Female), 2 x USB Type A (Female)
- PC/Server Interfaces: HDMI (Female), DisplayPort (Female), VGA (Female), USB Type B (Female)
- Other Interfaces: USB Type A (Female) on the front panel
- Power: IEC C14 socket

Physical properties:

- Dimensions (approx.) WxDxH: 433.4x526.6x43mm (17.06x20.73x1.69in)
- Housing Material: Metal
- Net Weight: 13kg (28.66lb)
- Operating Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Storage Temperature: -5°C - 60°C (23°F - 140°F)
- Humidity: 5 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 16.5W
- Colour: Black

Miscellaneous:

- Packaging Type: Carton box
- Packaging Dimensions: 742x602x178mm (29.21x23.7x7.01in)
- Gross Weight: 16.3kg (35.94lb)
- Warranty (Years): 2
- Certificated: CE, UKCA, RoHS, REACH & POP

Package content:

- KVM Terminal
- 2 x brackets
- Schuko C13 mains cable, 1.8m
- 12 x Screw (M5*12)
- Lindy Manual

Purchasing information:

- No.: 21710
- EAN: 4002888217101

Artikelnr.:

21710

17" Full HD LCD, HDMI, DisplayPort & VGA KVM Konsole

1U Single Rail Tastatur, Touchpad und 17" LCD Bildschirm für 19" Netzwerkschrank

| BESCHREIBUNG

- KVM LCD Terminal mit Single Rail Design
- HDMI, DisplayPort und VGA TFT LCD 17" Display, unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz
- Englische Tastatur im Notebook-Stil mit separatem Ziffernblock und Touchpad
- Lokaler Konsolenport zum Anschluss einer zusätzlichen Konsole
- Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Eine LCD-KVM-Konsole ermöglicht dem Bediener die bequeme Steuerung und Verwaltung eines PCs, Servers oder KVM-Switches über eine einzige 19-Zoll-Rack-montagefähige Konsole mit Tastatur, Touchpad und LCD-Display.

Die Lindy 17" Full HD LCD KVM-Konsole ist eine Hardwarelösung, die die direkte Steuerung eines Computers über ein All-in-One-Terminal mit Tastatur, Touchpad und 17"-Monitor ermöglicht. Sie ist ideal für Systemadministratoren, die einen oder mehrere Computer oder Server von einem einzigen, zentralisierten Standort aus steuern möchten.

Die Konsole ist so konzipiert, dass sie leicht in 1 Einheit eines 19"-Serverschranks mit einem Abstand von 52 bis 91 cm zwischen den vorderen und hinteren Schienen eingebaut werden kann. Display und Tastatur befinden sich in der gleichen Schublade im Single-Rail-Design und können zusammen herausgezogen werden, während ein Verriegelungsmechanismus die Schublade ver- und entriegeln kann.

Der 17-Zoll-LCD-Bildschirm unterstützt analoge und digitale Auflösungen bis zu 1920x1080 mit automatischer Abschaltfunktion, wenn der Bildschirm unter 30 Grad geschlossen wird. Bildschirmeinstellungen und Eingangsauswahl können über das OSD durch Drücken der Tasten unter dem Bildschirm vorgenommen werden.

Die Lindy LCD KVM-Konsole kann über HDMI, DisplayPort oder VGA an einen PC, Server oder KVM-Switch angeschlossen werden, um das Videosignal zu erhalten, und über einen USB-Anschluss, um sie über eine Tastatur und ein Touchpad zu steuern, sowie an eine zusätzliche Konsole, falls erforderlich (sie muss den gleichen Videoanschluss wie die Quelle haben). Sowohl die LCD-Konsolenschublade als auch die lokale Konsole können gleichzeitig verwendet werden. Auf diese Weise kann ein Administrator lokal oder von einer anderen Konsole aus auf einen oder mehrere PCs zugreifen und diese verwalten, wobei nur eine Einheit in einem 19"-Rack belegt wird. Die Metallschublade mit Gleitschienen auf jeder Seite ist auch in industriellen Umgebungen unverzichtbar.

Spezifikationen:

- AV-Schnittstelle: HDMI, DisplayPort, VGA
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB (HID)
- Maximale Auflösung: 1920x1080@60Hz
- HDCP-Unterstützung: -
- Audio:
- Separate Audio-Ports:
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 1
- Anzahl Auszugsschienen: 1
- Montierbar: Ja

- Spezielle Eigenschaften: Automatische Abschaltfunktion des Displays, OSD-Menü

Anschlüsse:

- Konsolenschnittstelle: HDMI (Buchse), DisplayPort (Buchse), VGA (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse)
- PC/Server Schnittstelle: HDMI (Buchse), DisplayPort (Buchse), VGA (Buchse), USB Typ B (Buchse)
- Weitere Schnittstellen: USB Typ A (Buchse) an der Frontblende
- Stromversorgung / Netzteil: IEC-C14-Buchse

Physische eigenschaften:

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 433.4x526.6x43mm (17.06x20.73x1.69in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 13kg (28.66lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -5°C - 60°C (23°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 16.5W
- Farbe: Schwarz

Sonstiges:

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 742x602x178mm (29.21x23.7x7.01in)
- Gesamtgewicht: 16.3kg (35.94lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, UKCA, RoHS, REACH & POP

Lieferumfang:

- KVM Terminal
- 2 x Halterung
- Schuko C13 Netzkabel, 1.8m
- 12 x Schrauben (M5*12)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen:

- No.: 21710
- EAN: 4002888217101

No.:

21710

Terminal LCD 17" Full HD, HDMI, DisplayPort & VGA

Tiroir simple 1U avec clavier, touchpad et écran LCD 17" pour montage en rack 19"

| DESCRIPTION

- Terminal LCD à tiroir simple de hauteur 1U
- Écran LCD TFT de 17 pouces avec entrée HDMI, DisplayPort et VGA, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz
- Clavier anglais de type ordinateur portable avec pavé numérique et pavé tactile séparés
- Port de console locale pour ajouter une console supplémentaire
- Garantie 2 ans

Une console LCD permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement un PC, un serveur ou un commutateur KVM à partir d'un ensemble console avec clavier, pavé tactile et écran LCD montable en rack 19".

La console LCD Full HD 17" de Lindy est une solution matérielle qui permet le contrôle direct d'un ordinateur à partir d'un terminal tout-en-un avec clavier, touchpad et écran 17". Elle est idéale pour les administrateurs système qui souhaitent contrôler un ou plusieurs ordinateurs ou serveurs à partir d'un emplacement centralisé.

La console est conçue pour être facilement installée dans une armoire de serveur 19" avec une profondeur de 52 à 91 cm. L'écran et le clavier se trouvent sur le même tiroir, ils peuvent être sortis ensemble par glissement, tandis que le mécanisme de verrouillage permet de verrouiller et de déverrouiller le tiroir.

L'écran LCD de 17 pouces prend en charge les résolutions analogiques et numériques jusqu'à 1920x1080 avec une fonction d'arrêt automatique lorsque l'écran est abaissé à moins de 30 degrés. Les réglages de l'écran et la sélection des entrées peuvent être accessibles via l'OSD en appuyant sur les boutons situés sous l'écran.

La console KVM Lindy LCD peut être connectée à un PC, un serveur ou un commutateur KVM via HDMI, DisplayPort ou VGA pour obtenir le signal vidéo, un port USB pour la contrôler via un clavier et un pavé tactile, et à une console supplémentaire si nécessaire (elle doit avoir la même connexion vidéo que la source). Le tiroir de la console LCD et la console locale peuvent être utilisés en même temps. De cette façon, un administrateur peut accéder et gérer localement ou à partir d'une autre console un ou plusieurs PC occupant une seule unité dans un rack 19". Le tiroir métallique avec des glissières de chaque côté est essentiel également dans les environnements industriels.

Spécifications:

- Interface AV: HDMI, DisplayPort, VGA
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB (HID)
- Résolution maximale: 1920x1080@60Hz
- Prise en charge HDCP: -
- Audio:
- Ports audio dédiés:
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 1
- Nombre de rails: 1
- Montage rack: Oui
- Caractéristiques spécifiques: Fonction auto-off de l'écran, menu OSD

Connecteurs:

- Connecteurs côté console: HDMI (femelle), DisplayPort (femelle), VGA (femelle), 2 x USB Type A (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: HDMI (femelle), DisplayPort (femelle), VGA (femelle), USB Type B (femelle)
- Autres connecteurs: USB Type A (femelle) sur le panneau avant
- Alimentation: Prise IEC C14

Propriétés physiques:

- Dimensions (approx.) LxlxH: 433.4x526.6x43mm (17.06x20.73x1.69in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 13kg (28.66lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -5°C - 60°C (23°F - 140°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 16.5W
- Couleur: Noir

Divers:

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 742x602x178mm (29.21x23.7x7.01in)
- Poids brut: 16.3kg (35.94lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, UKCA, RoHS, REACH & POP

Contenu de l'emballage:

- Console LCD pour KVM
- 2 x équerre de montage
- Cordon secteur Schuko C13, 1.8m
- 12 x vis (M5*12)
- Manuel Lindy

Informations commerciales:

- No.: 21710
- EAN: 4002888217101

No.:

21710

Console KVM LCD 17" Full HD HDMI, DisplayPort & VGA

Single Rail 1U per armadi Rack 19" con tastiera, touchpad e schermo LCD da 17"

| DESCRIZIONE

- Console LCD terminal KVM single-rail
- Display TFT LCD 17" HDMI, DisplayPort e VGA, con supporto risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz
- Tastiera inglese stile notebook con tastierino numerico e touchpad separati
- Porta Local Console per aggiungere una seconda console
- 2 anni di garanzia

La Console LCD KVM consente all'operatore di controllare e gestire comodamente un PC, un server o uno switch KVM da una singola console montabile su rack 19" con tastiera, touchpad e display LCD.

La Console KVM da 17" LCD Full HD di Lindy è una soluzione hardware che offre il controllo diretto di un computer da un terminale all-in-one con tastiera, touchpad e monitor da 17". È ideale per gli amministratori di sistema che vogliono controllare uno o più computer o server da una singola posizione centralizzata.

La console è concepita per essere facilmente installata in un'unità di un armadio rack da 19" con una distanza tra i binari anteriore e posteriore da 52 a 91 cm. Il display e la tastiera sono sullo stesso cassetto e possono essere fatti scorrere insieme, mentre il meccanismo di chiusura può bloccare e sbloccare il cassetto.

Lo schermo LCD da 17" supporta risoluzioni analogiche e digitali fino a 1920x1080 con funzione di autospegnimento quando il display è chiuso sotto i 30 gradi. Le regolazioni dello schermo e la selezione degli ingressi sono accessibili tramite OSD premendo i pulsanti sotto lo schermo.

La console LCD KVM di Lindy può essere collegata a un PC, server o switch KVM tramite HDMI, DisplayPort o VGA per ricevere il segnale video, una porta USB per controllarla tramite tastiera e touchpad, e a una console aggiuntiva se necessario (che deve avere la stessa connessione video della sorgente). Sia la console LCD che la console locale possono essere usate in contemporanea. In questo modo un amministratore può accedere e gestire localmente o da un'altra console uno o più PC occupando una sola unità in un rack da 19". Il cassetto in metallo dotato di guide di scorrimento su ogni lato è indispensabile anche in ambienti industriali.

Specifiche:

- Interfaccia AV: HDMI, DisplayPort, VGA
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 1.4, DP 1.2, VGA, USB (HID)
- Risoluzione Massima Supportata: 1920x1080@60Hz
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: -
- Porte Audio Separate: -
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 1
- Numero guide di scorrimento: 1
- Installabile a Rack 19": Sì
- Funzioni Particolari: Funzione di auto-spegnimento del display, menu OSD

Connettori:

- Interfacce della Consolle: HDMI (femmina), DisplayPort (femmina), VGA (femmina), 2 x USB Tipo A (femmina)
- Interfacce per PC/Server: HDMI (femmina), DisplayPort (femmina), VGA (femmina), USB Tipo B (femmina)
- Altre Interfacce: USB Tipo A (femmina) sul pannello frontale
- Alimentazione: Presa IEC C14

Caratteristiche fisiche:

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 433.4x526.6x43mm (17.06x20.73x1.69in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 13kg (28.66lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -5°C - 60°C (23°F - 140°F)
- Umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 16.5W
- Colore: Nero

Varie:

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 742x602x178mm (29.21x23.7x7.01in)
- Peso Lordo: 16.3kg (35.94lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, RoHS, REACH & POP

Contenuto della confezione:

- Console LCD Terminal KVM
- 2 staffe
- Cavo di alimentazione Schuko C13, 1.8m
- 12 vite (M5*12)
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine:

- No.: 21710
- EAN: 4002888217101