

Part no.:

36775

Ultra High Speed HDMI Slim Cable 0.5m

HDMI Male to Male



| DESCRIPTION

- Ultra-Flexible, high quality light cable with low profile slimline HDMI connectors
- Supports UHD resolutions up to 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robust PVC housing, Gold connectors & Gold flashed contacts
- HDMI ATC (Authorised Test centre)
- 10 Year Warranty

The Slim Ultra High Speed Cable is a high quality cable featuring gold plated contacts for better conductivity and resistance to corrosion and tarnishing

This super thin and flexible HDMI cable has been specially designed for connection to devices in confined spaces or with restricted access to the HDMI ports. 8K60Hz Support for immersive, lifelike clarity of your video content. HDR (High Dynamic Range) support also provides a wider spectrum of colours, deeper black and brighter whites for perfect viewing experience for movies, Tv shows and games.

UHD resolutions up to 7680x4320@60Hz and 3840x2160@120hz are supported. Ultra high speed cable cables are also capable of transmitting 32 channel audio and Dolby® Atmos and DTS:X

The Slim form factor also reduces the weight of the cable by around 80% compared to the standard lines range cables making it perfect for connecting to awkwardly placed devices in rack, to displaying mounted close to a wall or when creating a minimalist desk or gaming setup.

HDMI ATC (Authorised Test Centre) certified, this ensures the bandwidth stated and gives confidence in the cables ability to perform at the full HDMI 2.1 Specification

Connectors

- Connector A: HDMI Type A Male
- Connector B: HDMI Type A Male
- Housing Material: PVC
- Connector Plating: Gold Plating
- Pin Construction: Phosphor bronze
- Pin Plating: 1u Gold-plated
- Dimensions (approx.) WxDxH: 16.2x13.8x6.8mm (0.63x0.54x0.26in)

Cable Construction

- Length: 0.5m (1.64ft)
- Standard: Ultra High Speed HDMI
- Colour: Black
- Type: Round
- Jacket Diameter: 2.8mm (0.11in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: OFC Copper
- Conductor Gauge: 38AWG
- Shielding: Tinned Copper Braid, 85%

Specifications

- Supported Bandwidth: 48Gbps
- Maximum Resolution: 7680x4320@60Hz 4:4:4, 10bit
- Special Features: Slim
- Nominal Attenuation:
 - ≤ -5 dB from 0 GHz to 1 GHz
 - -6.5 dB @ 2 GHz
 - -9.2 dB @ 3 GHz
 - -16.5 dB @ 6 GHz
 - -29 dB @ 12 GHz
- Minimum Bend Radius: 28mm (1.1in)
- Operating Temperature: 0°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Storage Temperature: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- ATC Approved: Yes

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS, REACH, UL

Purchasing Information

- No.: 36775
- EAN: 4002888367752

This product is also available in other lengths

- 36776 - 1m (3.28ft)

Artikelnr.:

36775

Ultra High Speed HDMI Slim Kabel 0.5m

HDMI Stecker auf Stecker



| BESCHREIBUNG

- Ultraflexibles, hochwertiges, leichtes Kabel mit flachen Slimline-HDMI-Anschlüssen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robustes PVC-Gehäuse, Goldstecker und vergoldete Kontakte
- HDMI ATC (Autorisiertes Testzentrum)
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Slim Ultra High Speed Kabel ist ein hochwertiges Kabel mit vergoldeten Kontakten für bessere Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Anlaufen der Kontakte.

Dieses superdünne und flexible HDMI-Kabel wurde speziell für den Anschluss von Geräten in beengten Räumen oder mit eingeschränktem Zugang zu den HDMI-Anschlüssen entwickelt. 8K60Hz-Unterstützung sorgt für für immersive, realitätsnahe Wiedergabe der Videoinhalte. Die HDR-Unterstützung (High Dynamic Range) bietet ein breiteres Farbspektrum, tieferes Schwarz und helleres Weiß für ein perfektes Seherlebnis bei Filmen, Fernsehsendungen und Spielen.

Es werden UHD-Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz und 3840x2160@120Hz unterstützt. Ultra-Hochgeschwindigkeitskabel sind außerdem in der Lage, 32-Kanal-Audio sowie Dolby® Atmos und DTS:X zu übertragen.

Der Slim-Formfaktor reduziert außerdem das Gewicht des Kabels um ca. 80 % im Vergleich zu den Kabeln der Standard-Range, wodurch es sich perfekt für den Anschluss an ungünstig platzierte Geräte im Rack, für Displays, die nahe an der Wand montiert sind, oder für die Einrichtung eines minimalistischen Schreibtischs oder Gaming-Setups eignet.

Die HDMI-ATC-Zertifizierung garantiert die angegebene Bandbreite und gibt Vertrauen in die Fähigkeit des Kabels, die volle HDMI 2.1 Spezifikation zu erfüllen.

Anschlüsse

- Anschluss A: HDMI Typ A Stecker
- Anschluss B: HDMI-Stecker Typ A
- Gehäuse-Material: PVC
- Stecker-Beschichtung: Goldbeschichtung
- Pin-Konstruktion: Phosphor-Bronze
- Pin-Beschichtung: 1u vergoldet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 16.2x13.8x6.8mm (0.63x0.54x0.26in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: Ultra High Speed HDMI
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Mantel-Durchmesser: 2.8mm (0.11in)
- Mantel-Material: PVC
- Leitermaterial: OFC-Kupfer
- Leiterquerschnitt: 38AWG
- Abschirmung: Verzinnertes Kupfergeflecht, 85%

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 48Gbps
- Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:4:4, 10bit
- Besondere Merkmale: Schlank
- Nominale Abschwächung:
 - ≤ -5 dB from 0 GHz to 1 GHz
 - -6.5 dB @ 2 GHz
 - -9.2 dB @ 3 GHz
 - -16.5 dB @ 6 GHz
 - -29 dB @ 12 GHz
- Minimaler Biegeradius: 28 mm (1,1 Zoll)
- Betriebstemperatur: 0°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- ATC-zugelassen: Ja

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybeutel
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt-Konformität: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- Nr.: 36775
- EAN: 4002888367752

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36776 - 1m (3.28ft)

No.:

36775

Câble HDMI Ultra High Speed Slim, 0.5m

HDMI mâle/mâle



| DESCRIPTION

- Câble ultra-flexible et léger de haute qualité avec des connecteurs HDMI compacts
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts or
- Conforme HDMI ATC (Centre de test agréé)
- Garantie 10 ans

Le câble HDMI Ultra High Speed Slim Cable est un câble de haute qualité doté de contacts plaqués or pour une meilleure conductivité et une meilleure résistance à la corrosion et au ternissement.

Ce câble HDMI super fin et flexible a été spécialement conçu pour la connexion d'appareils dans des espaces confinés ou avec un accès restreint aux ports HDMI. Prend en charge 8K60Hz pour une clarté immersive et réaliste de votre contenu vidéo. La prise en charge du HDR (High Dynamic Range) offre également un spectre de couleurs plus large, des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants pour une expérience visuelle parfaite pour les films, les émissions télévisées et les jeux.

Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120Hz sont prises en charge. Les câbles à très haut débit sont également capables de transmettre un son à 32 canaux et les formats Dolby® Atmos et DTS:X.

Le facteur de forme Slim réduit également le poids du câble d'environ 80 % par rapport aux câbles de la gamme standard, ce qui le rend parfait pour la connexion à des appareils mal placés dans un rack, pour l'affichage monté près d'un mur ou lors de la création d'un bureau minimaliste ou d'une installation de jeu.

Certifié HDMI ATC (Authorised Test Centre), ce qui garantit la bande passante indiquée et donne confiance dans la capacité du câble à fonctionner selon la spécification HDMI 2.1.

Connecteurs

- Connecteur A : HDMI type A mâle
- Connecteur B : HDMI type A mâle
- Matériau du boîtier : PVC
- Placage du connecteur : Placage or
- Construction de la broche : Bronze phosphoreux
- Placage des broches : 1u plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH : 16.2x13.8x6.8mm (0.63x0.54x0.26in)

Détails du câble

- Longueur : 0,5m (1,64ft)
- Norme : Ultra High Speed HDMI
- Couleur : Noir
- Type : Rond
- Diamètre de la gaine : 2.8mm (0.11in)
- Matériau de la gaine : PVC
- Matériau du conducteur : Cuivre OFC
- Calibre du conducteur : 38AWG
- Blindage : Tresse en cuivre étamé, 85 %.

Spécifications

- Bande passante prise en charge : 48 Gbit/s
- Résolution maximale : 7680x4320@60Hz 4:4:4, 10bit
- Caractéristiques spéciales : Slim
- Atténuation nominale:
 - ≤ -5 dB from 0 GHz to 1 GHz
 - -6.5 dB @ 2 GHz
 - -9.2 dB @ 3 GHz
 - -16.5 dB @ 6 GHz
 - -29 dB @ 12 GHz
- Rayon de courbure minimum : 28mm (1.1in)
- Température de fonctionnement : 0°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage : -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Approuvé par l'ATC : Oui

Divers

- Type d'emballage : sachet individuel
- Garantie (années) : 10
- Conformité du produit : RoHS, REACH, UL

Informations Commerciales

- No. : 36775
- EAN : 4002888367752

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36776 - 1m (3.28ft)

No.:

36775

Câble HDMI Ultra High Speed Slim 0.5m

HDMI mâle à mâle



| DESCRIZIONE

- Câble léger ultra-flexible de haute qualité avec des connecteurs HDMI profilés et minces
- Supporte les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Boîtier robuste en PVC, connecteurs dorés et contacts dorés flashés
- HDMI ATC (Centre de test agréé)
- 10 anni di garanzia

Le Slim Ultra High Speed Cable est un câble de haute qualité doté de contacts plaqués or pour une meilleure conductivité et une meilleure résistance à la corrosion et au ternissement.

Ce câble HDMI super fin et flexible a été spécialement conçu pour la connexion d'appareils dans des espaces confinés ou avec un accès restreint aux ports HDMI. Prise en charge 8K60Hz pour une clarté immersive et réaliste de votre contenu vidéo. La prise en charge du HDR (High Dynamic Range) offre également un spectre de couleurs plus large, des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants pour une expérience visuelle parfaite pour les films, les émissions télévisées et les jeux.

Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120hz sont prises en charge. Les câbles à très haut débit sont également capables de transmettre un son à 32 canaux et les formats Dolby® Atmos et DTS:X.

Le facteur de forme Slim réduit également le poids du câble d'environ 80 % par rapport aux câbles de la gamme standard, ce qui le rend parfait pour la connexion à des appareils mal placés dans un rack, pour l'affichage monté près d'un mur ou lors de la création d'un bureau minimaliste ou d'une installation de jeu.

Certifié HDMI ATC (Authorised Test Centre), ce qui garantit la bande passante indiquée et donne confiance dans la capacité du câble à fonctionner selon la spécification HDMI 2.1.

Connettori

- Connecteur A : HDMI Type A Mâle
- Connecteur B : HDMI Type A Mâle
- Matériau du boîtier : PVC
- Placage du connecteur : Placage or
- Construction de la broche : Bronze phosphoreux
- Placage des broches : 1u plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH : 16.2x13.8x6.8mm (0.63x0.54x0.26in)

Composizione del cavo

- Longueur : 0,5m (1,64ft)
- Norme : Ultra High Speed HDMI
- Couleur : Noir
- Type : Rond
- Diamètre de la gaine : 2.8mm (0.11in)
- Matériau de la gaine : PVC
- Matériau du conducteur : Cuivre OFC
- Calibre du conducteur : 38AWG
- Blindage : Tresse en cuivre étamé, 85 %.

Specifiche

- Bande passante prise en charge : 48 Gbps
- Résolution maximale : 7680x4320@60Hz 4:4:4, 10bit
- Caractéristiques spéciales : Finesse
- Atténuation nominale:
 - ≤ -5 dB from 0 GHz to 1 GHz
 - -6.5 dB @ 2 GHz
 - -9.2 dB @ 3 GHz
 - -16.5 dB @ 6 GHz
 - -29 dB @ 12 GHz
- Rayon de courbure minimum : 28mm (1.1in)
- Température de fonctionnement : 0°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage : -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Approuvé par l'ATC : Oui

Varie

- Type d'emballage : Polybag
- Garantie (années) : 10
- Conformité du produit : RoHS, REACH, UL

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 36775
- EAN: 4002888367752

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36776 - 1m (3.28ft)

No.:

36775

Cable HDMI Slim Ultra High Speed 0,5m

HDMI macho a macho



| DESCRIPCIÓN

- Cable ligero ultraflexible de alta calidad con conectores HDMI estilizados de perfil bajo
- Admite resoluciones UHD de hasta 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
- Robusta carcasa de PVC, conectores dorados y contactos dorados flasheados
- HDMI ATC (Centro de pruebas autorizado)
- 10 años de garantía

El Slim Ultra High Speed Cable es un cable de alta calidad con contactos chapados en oro para una mejor conductividad y resistencia a la corrosión y el desgaste

Este cable HDMI superfino y flexible se ha diseñado especialmente para la conexión a dispositivos en espacios reducidos o con acceso restringido a los puertos HDMI. Compatibilidad con 8K60Hz para una claridad envolvente y realista de sus contenidos de vídeo. La compatibilidad con HDR (alto rango dinámico) también proporciona un espectro más amplio de colores, negros más profundos y blancos más brillantes para una experiencia de visualización perfecta de películas, programas de televisión y juegos.

Admite resoluciones UHD de hasta 7680x4320@60Hz y 3840x2160@120hz. Los cables de ultra alta velocidad también son capaces de transmitir audio de 32 canales y Dolby® Atmos y DTS:X

El factor de forma Slim también reduce el peso del cable en alrededor de un 80% en comparación con los cables de líneas de gama estándar, por lo que es perfecto para conectar a dispositivos incómodamente colocados en rack, para montar cerca de una pared o al crear un escritorio minimalista o configuración de juegos.

HDMI ATC (Centro de Pruebas Autorizado) certificado, lo que garantiza el ancho de banda declarado y da confianza en la capacidad de los cables para llevar a cabo la especificación HDMI 2.1 completa

Conectores

- Conector A: HDMI tipo A macho
- Conector B: HDMI tipo A macho
- Material de la carcasa: PVC
- Revestimiento del conector: Chapado en oro
- Construcción de la clavija: Bronce fósforoso
- Revestimiento de la clavija: Dorado 1u
- Dimensiones (aprox.) AnxPrxAI: 16,2x13,8x6,8 mm (0,63x0,54x0,26".)

Construcción del Cable

- Longitud: 0,5 m (1,64 pies)
- Estándar: HDMI de ultra alta velocidad
- Color: Negro
- Tipo: Redondo
- Diámetro de la cubierta: 2,8mm (0,11")
- Material de la cubierta: PVC
- Material del conductor: Cobre OFC
- Calibre del conductor: 38AWG
- Blindaje: Cobre trenzado estañado, 85

Características técnicas

- Ancho de banda admitido: 48 Gbps
- Resolución máxima: 7680x4320@60Hz 4:4:4, 10bit
- Características especiales: Delgado
- Atenuación nominal:
 - ≤ -5 dB from 0 GHz to 1 GHz
 - -6.5 dB @ 2 GHz
 - -9.2 dB @ 3 GHz
 - -16.5 dB @ 6 GHz
 - -29 dB @ 12 GHz
- Radio de curvatura mínimo: 28 mm (1,1")
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Aprobado por ATC: Sí

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad del producto: RoHS, REACH, UL

Información de compra

- No.: 36775
- EAN: 4002888367752

Este producto también está disponible en otras longitudes

- 36776 - 1m (3.28ft)