

Part No. **43344**

## 5M USB 3.2 GEN 1 C/A ACTIVE EXTENSION

**5M USB 3.2 EXTENSION OF A USB TYPE C PORT**

### DESCRIPTION

- 5 metre USB 3.2 Active Extension Repeater Lead
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- Micro B socket for connection of an optional external power supply
- Plug & Play
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Gen 1 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.2 device by an additional 5m whilst continuing to support fast and efficient data transfer rates of up to 5Gbps. With a reversible Type C input connector and Type A female port, this extension cable allows Type A devices such as pen drives, cameras or smartphones to be connected at longer distances with no compromise on data transfer speeds, ideal for when the Type C device is hard to repeatedly access or when connecting USB devices that are required at a distance such as boardroom webcams.

Compatible with all USB 3.2 Type C and Thunderbolt 3 equipped computers, this is a perfect extension tool for the latest laptops, Macbooks and Type C computers which, with plug and play functionality, can be installed quickly and with minimum fuss. The USB Active Extension Cable also features a USB Micro-B socket for connecting an external power supply (not included) when using USB peripherals which have higher power requirements. Please note, that USB Power Delivery and DisplayPort Alternate Mode are not supported.

### RELATED PRODUCTS

0

## 5M USB 3.2 GEN 1 C/A ACTIVE EXTENSION

### CONNECTORS

<b>Connector A</b>	USB Type C Male
<b>Connector B</b>	USB Type A Female
<b>Power</b>	USB Micro B female
<b>Housing Material</b>	ABS
<b>Connector Plating</b>	Nickel plated shell
<b>Pin Construction</b>	Copper
<b>Pin Plating</b>	Gold
<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	USB C Male: 12.66x22.4x8mm (0.5x0.88x0.31in) USB A Female (housing): 23.3x56.5x12.55mm (0.92x2.22x0.49in)

### SPECIFICATONS

<b>Supported Bandwidth</b>	5Gbps
<b>Nominal Attenuation</b>	-

<b>Minimum Bend Radius</b>	36mm (1.42in)
<b>Maximum Tensile Load</b>	-
<b>Operating Temperature</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Storage Temperature</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Transmission Medium</b>	Twisted Pair
<b>Transmission Technology</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### PURCHASING INFORMATION

<b>No.</b>	43344
<b>EAN</b>	4002888433440

### CABLE CONSTRUCTION

<b>Length</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Colour</b>	Black
<b>Type</b>	Round
<b>Jacket Diameter</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Jacket Material</b>	PVC
<b>Conductor Material</b>	Tinned Copper
<b>Conductor Gauge</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Shielding</b>	85% AL - MG

### MISCELLANEOUS

<b>Packaging Type</b>	Polybag
<b>Packaging Dimensions</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Net Weight</b>	0.215kg (0.47lb)
<b>Gross Weight</b>	0.24kg (0.53lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

### AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

0

### THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

0

Artikelnr. **43344**

# 5M USB 3.2 C/A AKTIVVERLÄNGERUNG

**5M USB 3.2 VERLÄNGERUNG AM USB-ANSCHLUSS TYP C DES COMPUTERS**

## BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Mit Micro-B-Buchse für optionalen Anschluss eines Netzteils
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

Die Lindy USB 3.2 Gen 1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.2 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.2 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB-Stecker Typ C und USB-Buchse Typ A ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-Stecker Typ A, z.B. Speichersticks, Kameras oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 5m ohne Verringerung der Datentransferrate.

Ideal ist die USB 3.2 Aktiv-Verlängerung z.B. zum Einsatz mit einer fest installierten Webcam in einem Meetingraum oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.2 Anschluss Typ C- oder Thunderbolt 3 und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks und PCs mit USB-Anschluss Typ C.

Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung wird über den USB Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf. Bitte beachten Sie, dass USB Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode nicht unterstützt werden.

## VERWANDTE PRODUKTE

0

## 5M USB 3.2 C/A AKTIVVERLÄNGERUNG

### ANSCHLÜSSE

<b>Steckverbinder A</b>	USB-Stecker Typ C
<b>Steckverbinder B</b>	USB-Buchse Typ A
<b>Stromversorgung/Netzteil</b>	USB Micro-B-Buchse
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Beschichtung des Steckverbinders</b>	Vernickelt
<b>Pin-Konstruktion</b>	Kupfer
<b>Beschichtung des Pins</b>	Gold
<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	USB-C-Stecker: 12.66x22.4x8mm (0.5x0.88x0.31in) USB-A-Buchse (Gehäuse): 23.3x56.5x12.55mm

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Unterstützte Bandbreite</b>	5Gbit/s
<b>Nominale Dämpfung</b>	-

<b>Minimaler Biegeradius</b>	36mm (1.42in)
<b>Maximale Zugbelastung</b>	-
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Übertragungsmedium</b>	Twisted Pair
<b>Übertragungstechnologie</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### VERKAUFSINFORMATIONEN

<b>No.</b>	43344
<b>EAN</b>	4002888433440

### KABELKONSTRUKTION

<b>Länge</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Typ</b>	Rund
<b>Manteldurchmesser</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Mantelmaterial</b>	PVC
<b>Leitermaterial</b>	Verzinntes Kupfer
<b>Leitermaße</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Schirmung</b>	85% AL - MG

### SONSTIGES

<b>Verpackungstyp</b>	Polybag
<b>Verpackungsmaße</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Nettogewicht</b>	0.215kg (0.47lb)
<b>Gesamtgewicht</b>	0.24kg (0.53lb)
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

### VERPACKUNGSINHALT

0

### DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

0

Art. 43344

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.2 GEN 1 DA TIPO C A TIPO A, 5M

ESTENSIONE USB 3.2 DI UNA PORTA USB DI TIPO C A 5M



### DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 3.2 da 5 metri con ripetitore
- Supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps
- Presa Micro B per il collegamento di un alimentatore esterno opzionale
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

La prolunga attiva USB 3.2 Gen 1 di Lindy sfrutta l'elettronica attiva integrata per estendere la lunghezza del cavo di un dispositivo USB 3.2 di altri 5 metri continuando a supportare velocità di trasferimento dati veloci e performanti fino a 5Gbps. Con un connettore d'ingresso reversibile di tipo C e una porta femmina di tipo A, questo cavo di prolunga permette di collegare dispositivi di tipo A come pen drive, fotocamere o smartphone a distanze maggiori senza compromessi. Ideale per quando il dispositivo di tipo C è difficile da collegare o quando si devono collegare dispositivi USB a distanza come le webcam delle sale riunioni.

Compatibile con tutti i computer dotati di USB 3.2 Tipo C e Thunderbolt 3, questo è lo strumento perfetto per i più recenti laptop, Macbook e computer Tipo C.

Grazie alla funzionalità plug and play, può essere installato rapidamente e con il minimo sforzo.

Il cavo di prolunga attivo USB dispone anche di una presa USB Micro-B per collegare un alimentatore esterno (non incluso) qualora si utilizzino periferiche USB con esigenze di alimentazione più elevate. Si prega di tenere presente che USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode non sono supportati.

### PRODOTTI CORRELATI

0

## PROLUNGA ATTIVA USB 3.2 GEN 1 DA TIPO C A TIPO A, 5M

### CONNETTORI

<b>Connettore A</b>	USB Tipo C Maschio
<b>Connettore B</b>	USB tipo A femmina
<b>Alimentatore</b>	USB Micro B femmina
<b>Materiale dei Connettori</b>	Plastica ABS
<b>Placcatura dei Connettori</b>	Scocca in nichel placcato
<b>Composizione dei Pin</b>	Rame
<b>Placcatura dei Pin</b>	Oro
<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	USB C Maschio: 12.66x22.4x8mm (0.5x0.88x0.31in) USB A Femmina [Scocca]: 23.3x56.5x12.55mm

### SPECIFICHE

<b>Larghezza di banda supportata</b>	5Gbps
<b>Attenuazione nominale</b>	-

<b>Raggio minimo di curvatura</b>	36mm (1.42in)
<b>Massimo carico in trazione</b>	-
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Mezzo Trasmissivo</b>	Coppia ritorta
<b>Tecnologia Trasmissivo</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

<b>No.</b>	43344
<b>EAN</b>	4002888433440

### COMPOSIZIONE DEL CAVO

<b>Lunghezza</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Colore</b>	Nero
<b>Tipo</b>	Rotondo
<b>Diametro della Guaina</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Materiale della Guaina</b>	PVC
<b>Materiale del Conduttore</b>	Rame stagnato
<b>Dimensione del Conduttore</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Schermatura</b>	85% AL - MG

### VARIE

<b>Tipo di imballaggio</b>	Polybag
<b>Dimensioni confezione</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Peso netto</b>	0.215kg (0.47lb)
<b>Peso complessivo</b>	0.24kg (0.53lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

### RIFERIMENTI PER L'ORDINE

0

### QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

0

N° art. 43344

# RALLONGE ACTIVE USB 3.2 GEN 1 C/A, 5M

**EXTENSION À 5M D'UN PORT USB 3.2 TYPE C**

## DESCRIPTION

- Rallonge active d'extension USB 3.2 de 5 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Prise USB Micro-B pour la connexion d'une alimentation externe en option
- Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.2 Gen 1 de Lindy utilise des composants électroniques actifs intégrés pour prolonger la longueur du câble d'un périphérique USB 3.2 de 5 mètres supplémentaires tout en continuant à prendre en charge des taux de transfert de données rapides et efficaces allant jusqu'à 5Gbit/s. Doté d'un connecteur d'entrée réversible de type C et d'un port femelle de type A, ce câble d'extension permet de connecter des périphériques de type A, tels que des clés USB, des appareils photo ou des smartphones, sur de plus longues distances sans compromettre les vitesses de transfert de données. Il est idéal lorsque le périphérique de type C est difficile d'accès de manière répétée ou pour connecter des périphériques USB qui doivent être utilisés à distance, tels que les webcams des salles de réunion.

Compatible avec tous les ordinateurs équipés d'USB 3.2 Type C et Thunderbolt 3, c'est un outil d'extension parfait pour les derniers ordinateurs portables, MacBook et ordinateurs Type C qui, avec la fonctionnalité plug and play, peut être installé rapidement et avec un minimum de tracas.

La rallonge USB active dispose également d'une prise USB Micro-B permettant de connecter une alimentation externe (non incluse) lors de l'utilisation de périphériques USB ayant des besoins en énergie plus importants.

Veillez noter que USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas pris en charge.

## PRODUITS RATTACHÉS

0

## RALLONGE ACTIVE USB 3.2 GEN 1 C/A, 5M

### ANSCHLÜSSE

<b>Steckverbinder A</b>	USB Type C mâle
<b>Steckverbinder B</b>	USB Type A femelle
<b>Stromversorgung/Netzteil</b>	USB Micro B femelle
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Beschichtung des Steckverbinders</b>	Plaqué Nickel
<b>Pin-Konstruktion</b>	Cuivre
<b>Beschichtung des Pins</b>	Or
<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	USB C mâle: 12.66x22.4x8mm (0.5x0.88x0.31in) USB A femelle (boitier): 23.3x56.5x12.55mm (0.92x2.22x0.49in)

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Unterstützte Bandbreite</b>	5Gbit/s
<b>Nominale Dämpfung</b>	-

<b>Minimaler Biegeradius</b>	36mm (1.42in)
<b>Maximale Zugbelastung</b>	-
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C to 40°C (32°F - 104°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C to 60°C (14°F - 140°F)
<b>Übertragungsmedium</b>	Paires torsadées
<b>Übertragungstechnologie</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

### VERKAUFSINFORMATIONEN

<b>No.</b>	43344
<b>EAN</b>	4002888433440

### KABELKONSTRUKTION

<b>Länge</b>	5m (16.4ft)
<b>Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
<b>Farbe</b>	Noir
<b>Typ</b>	Rond
<b>Manteldurchmesser</b>	5.5mm (0.22in)
<b>Mantelmaterial</b>	PVC
<b>Leitermaterial</b>	Cuivre étamé
<b>Leitermaße</b>	28AWG+28AWG+22AWG
<b>Schirmung</b>	85% AL - MG

### SONSTIGES

<b>Verpackungstyp</b>	Sachet individuel
<b>Verpackungsmaße</b>	236x255mm (9.29x10.04in)
<b>Nettogewicht</b>	0.215kg (0.47lb)
<b>Gesamtgewicht</b>	0.24kg (0.53lb)
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zertifikate</b>	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

### VERPACKUNGSINHALT

0

### DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

0