

Part No. **43352**

3M USB 3.2 GEN 1 C/A ACTIVE EXTENSION

3M USB 3.2 EXTENSION OF A USB TYPE C PORT

DESCRIPTION

- 3 metre USB 3.2 Active Extension Repeater Lead
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- Micro B socket for connection of an optional external power supply
- Plug & Play
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Gen 1 Active Extension Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.2 device by an additional 3m whilst continuing to support fast and efficient data transfer rates of up to 5Gbps. This active cable overcomes distance and performance restrictions of standard USB cables with limited lengths. With a reversible Type C input connector and Type A female port, this extension cable allows Type A devices such as pen drives, cameras or smartphones to be connected at longer distances with no compromise on data transfer speeds, ideal for when the Type C device is hard to repeatedly access or when connecting USB devices that are required at a distance such as boardroom webcams.

Compatible with all USB 3.2 Type C and Thunderbolt 3 equipped computers, this is a perfect extension tool for the latest laptops, Macbooks and Type C computers which, with plug and play functionality, can be installed quickly and with minimum fuss. The USB Active Extension Cable also features a USB Micro-B socket for connecting an external power supply (not included) when using USB peripherals which have higher power requirements. Please note, that USB Power Delivery and DisplayPort Alternate Mode are not supported.

RELATED PRODUCTS

43344

3M USB 3.2 GEN 1 C/A ACTIVE EXTENSION

CONNECTORS

Connector A	USB Type C Male
Connector B	USB Type A Female
Power	Micro B female
Housing Material	ABS
Connector Plating	Nickel plated shell
Pin Construction	Copper
Pin Plating	Gold
Dimensions (approx.) WxDxH	USB C Male: 12.66x22.4x8mm [0.5x0.88x0.31in] USB A Female (housing): 23.3x56.5x12.55mm [0.92x2.22x0.49in]

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	5Gbps
Nominal Attenuation	-
Minimum Bend Radius	36mm [1.42in]
Maximum Tensile Load	-
Operating Temperature	0°C to 40°C [32°F - 104°F]
Storage Temperature	-10°C to 60°C [14°F - 140°F]
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

PURCHASING INFORMATION

No.	43352
EAN	4002888433525

CABLE CONSTRUCTION

Length	3m [9.84ft]
Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	5.5mm [0.22in]
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Tinned Copper
Conductor Gauge	28AWG+28AWG+22AWG
Shielding	85% AL - MG

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	236x255mm [9.29x10.04in]
Net Weight	0.18kg [0.4lb]
Gross Weight	0.2kg [0.44lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PACKAGE CONTENTS

USB 3.2 Gen 1 C/A Active Extension 3m
Lindy manual

THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

43344: 5m [16.4ft]

Artikelnr. **43352**

3M USB 3.2 GEN 1 C/A AKTIVVERLÄNGERUNG

3M USB 3.2 VERLÄNGERUNG AM USB-ANSCHLUSS TYP C DES COMPUTERS

BESCHREIBUNG

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 3m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Mit Micro-B-Buchse für optionalen Anschluss eines Netzteils
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Die Lindy USB 3.2 Gen 1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.2 Devices um 3m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Durch dieses aktive Kabel werden mögliche Einschränkungen bei Entfernung und Performance von Standard-USB-Kabeln mit ihrer Längenbeschränkung überwunden. Die USB 3.2 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB-Stecker Typ C und USB-Buchse Typ A ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-Stecker Typ A, z.B. Speichersticks, Kameras oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 3m ohne Verringerung der Datentransferrate.

Ideal ist die USB 3.2 Aktiv-Verlängerung z.B. zum Einsatz mit einer fest installierten Webcam in einem Meetingraum oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.2 Anschluss Typ C- oder Thunderbolt 3 und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks und PCs mit USB-Anschluss Typ C.

Die Lindy USB 3.2 Aktiv-Verlängerung wird über den USB Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf. Bitte beachten Sie, dass USB Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode nicht unterstützt werden.

VERWANDTE PRODUKTE

43344

3M USB 3.2 GEN 1 C/A AKTIVVERLÄNGERUNG

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ C
Steckverbinder B	USB-Buchse Typ A
Stromversorgung/Netzteil	USB Micro-B-Buchse
Gehäusematerial	ABS
Beschichtung des Steckverbinders	Vernickelt
Pin-Konstruktion	Kupfer
Beschichtung des Pins	Gold
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-C-Stecker: 12.66x22.4x8mm [0.5x0.88x0.31in] USB-A-Buchse (Gehäuse): 23.3x56.5x12.55mm [0.92x2.22x0.49in]

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	-

Minimaler Biegeradius	36mm [1.42in]
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C to 40°C [32°F - 104°F]
Lagertemperatur	-10°C to 60°C [14°F - 140°F]
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43352
EAN	4002888433525

KABELKONSTRUKTION

Länge	3m [9.84ft]
Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	5.5mm [0.22in]
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Leitermaße	28AWG+28AWG+22AWG
Schirmung	85% AL - MG

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Verpackungsmaße	236x255mm [9.29x10.04in]
Nettogewicht	0.18kg [0.4lb]
Gesamtgewicht	0.2kg [0.44lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

VERPACKUNGSINHALT

USB 3.2 Gen 1 C/A Aktivverlängerung 3m
Lindy Handbuch

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

43344: 5m [16.4ft]

Art. 43352

PROLUNGA ATTIVA USB 3.2 GEN I DA TIPO C A TIPO A, 3M

ESTENSIONE USB 3.2 DI UNA PORTA USB DI TIPO C A 3M

DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 3.2 da 3 metri con ripetitore
- Supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps
- Presa Micro B per il collegamento di un alimentatore esterno opzionale
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

La prolunga attiva USB 3.2 Gen 1 di Lindy sfrutta l'elettronica attiva integrata per estendere la lunghezza del cavo di un dispositivo USB 3.2 di altri 3 metri continuando a supportare velocità di trasferimento dati veloci e performanti fino a 5Gbps. Questo cavo attivo permette di superare il problema della distanza e delle prestazioni dei cavi USB standard con lunghezza ridotta. Con un connettore d'ingresso reversibile di tipo C e una porta femmina di tipo A, questo cavo di prolunga permette di collegare dispositivi di tipo A come pen drive, fotocamere o smartphone a distanze maggiori senza compromessi. Ideale per quando il dispositivo di tipo C è difficile da collegare o quando si devono collegare dispositivi USB a distanza come le webcam delle sale riunioni.

Compatibile con tutti i computer dotati di USB 3.2 Tipo C e Thunderbolt 3, questo è lo strumento perfetto per i più recenti laptop, Macbook e computer Tipo C.

Grazie alla funzionalità plug and play, può essere installato rapidamente e con il minimo sforzo.

Il cavo di prolunga attivo USB dispone anche di una presa USB Micro-B per collegare un alimentatore esterno (non incluso) qualora si utilizzino periferiche USB con esigenze di alimentazione più elevate. Si prega di tenere presente che USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode non sono supportati.

PRODOTTI CORRELATI

43344

PROLUNGA ATTIVA USB 3.2 GEN 1 DA TIPO C A TIPO A, 3M

CONNETTORI

Connettore A	USB Tipo C Maschio
Connettore B	USB Tipo A Femmina
Alimentatore	Micro B femmina
Materiale dei Connettori	ABS
Placcatura dei Connettori	Guscio nichelato
Composizione dei Pin	Rame
Placcatura dei Pin	Oro
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB C Maschio: 12.66x22.4x8mm [0.5x0.88x0.31in] USB A Femmina (custodia): 23.3x56.5x12.55mm [0.92x2.22x0.49in]

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	5Gbps
Attenuazione nominale	-
Raggio minimo di curvatura	36mm [1.42in]
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C to 40°C [32°F - 104°F]
Temperatura di stoccaggio	-10°C to 60°C [14°F - 140°F]
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43352
EAN	4002888433525

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	3m [9.84ft]
Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	5.5mm [0.22in]
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame stagnato
Dimensione del Conduttore	28AWG+28AWG+22AWG
Schermatura	85% Alluminio - Magnesio

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Dimensioni confezione	236x255mm [9.29x10.04in]
Peso netto	0.18kg [0.4lb]
Peso complessivo	0.2kg [0.44lb]
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

Prolunga attiva USB 3.2 da 3 metri
Manuale Lindy

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

43344: 5m [16.4ft]

N° art. **43352**

RALLONGE ACTIVE USB 3.2 GEN 1 C/A, 3M

EXTENSION DE 3M EN USB 3.2 À PARTIR D'UN PORT USB TYPE C

DESCRIPTION

- Rallonge active de 3 mètres pour l'extension d'un port USB 3.2
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Prise Micro-B pour la connexion d'une alimentation externe optionnelle
- Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.2 Gen 1 de Lindy utilise des composants électroniques actifs intégrés pour prolonger la longueur du câble d'un périphérique USB 3.2 de 3 mètres supplémentaires tout en prenant en charge des taux de transfert de données efficaces allant jusqu'à 5Gbit/s. Ce câble actif surmonte les restrictions de distance et de performance des câbles USB standard. Doté d'un connecteur d'entrée réversible de type C et d'un port femelle de type A, ce câble d'extension permet de connecter à distance des périphériques de type A tels que des clés USB, des appareils photo ou des smartphones, ce qui est idéal lorsque le périphérique de type C est difficile d'accès de manière répétée ou lors de la connexion de périphériques USB requis à distance tels que les webcams des salles de réunion.

Compatible avec tous les ordinateurs équipés de ports USB 3.2 Type C et Thunderbolt 3, c'est un outil d'extension parfait pour les derniers ordinateurs portables, Macbooks et ordinateurs Type C qui, avec la fonctionnalité plug and play, peut être installé rapidement et avec un minimum de tracas.

La rallonge USB active dispose également d'une prise USB Micro-B permettant de connecter une alimentation externe (non incluse) lors de l'utilisation de périphériques USB ayant des besoins en énergie plus importants. Veuillez noter que USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas pris en charge.

PRODUITS RATTACHÉS

43344

RALLONGE ACTIVE USB 3.2 GEN 1 C/A, 3M

CONNECTEURS

Steckverbinder A	USB Type C mâle
Steckverbinder B	USB Type A femelle
Stromversorgung/Netzteil	Micro B femelle
Gehäusematerial	ABS
Beschichtung des Steckverbinders	Connecteur plaqué nickel
Pin-Konstruktion	Cuivre
Beschichtung des Pins	Or
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB C mâle: 12.66x22.4x8mm [0.5x0.88x0.31in] USB A femelle (boitier): 23.3x56.5x12.55mm [0.92x2.22x0.49in]

SPÉCIFICATIONS

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	-

Minimaler Biegeradius	36mm [1.42in]
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C to 40°C [32°F - 104°F]
Lagertemperatur	-10°C to 60°C [14°F - 140°F]
Übertragungsmedium	Paires torsadées
Übertragungstechnologie	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43352
EAN	4002888433525

DÉTAILS DU CABLE

Länge	3m [9.84ft]
Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
Farbe	Noir
Typ	Rond
Manteldurchmesser	5.5mm [0.22in]
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Cuivre étamé
Leitermaße	28AWG+28AWG+22AWG
Schirmung	85% AL - MG

DIVERS

Verpackungstyp	Sachet individuel
Verpackungsmaße	236x255mm [9.29x10.04in]
Nettogewicht	0.18kg [0.4lb]
Gesamtgewicht	0.2kg [0.44lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Rallonge active USB 3.2 Gen 1 C/A, 3m
Manuel Lindy

CE PRODUIT EST ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS D'AUTRES LONGUEURS

43344: 5m [16.4ft]