

Part no.:

47591

0.5m Cat.6A U/FTP Ultra Slim Network Cable, Grey

RJ45, M/M, 500MHz, Copper, 30AWG



| DESCRIPTION

- Twisted Pair Patch Cable with RJ45 connectors
- Cat.6A U/FTP, Ultra Slim
- Integrated snagless connector for latch protection
- Gold plated pins for better conductivity and elimination of signal loss
- 10 year warranty

Cat.6A U/FTP Ultra slim network cable with support for bandwidth up to 500MHz and features a snagless design with gold plated contacts for ethernet standards up to 1GBase-T.

Cat 6A cable, for operating frequencies up to 500MHz, shielded with foil shielded with single pair shielding (U/FTP). Designed as an ultra slim cable for use in environments with restricted or limited installation space. These cables are manufactured and tested according to the ISO/IEC 11801 specification. The cables are packaged individually in a polybag.

The gold-plated contacts ensure reliable, corrosion-free connections over extensive periods of time. A robust snagless strain relief design prevents damage to the connector latch during installation and removal.

The very flexible and thin cable construction allows the cables to be installed in restricted or limited spaces such as server rooms or network hubs.

Available lengths: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Connectors

- Connector A: RJ45 Male
- Connector B: RJ45 Male
- Housing Material: Polycarbonate
- Connector Plating: Nickel
- Pin Construction: Brass
- Pin Plating: Gold plated
- Dimensions (approx.) WxDxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Cable Construction

- Length: 0.5m (1.64ft)
- Colour: Grey
- Type: Cat.6A
- Jacket Diameter: 3.6mm (0.07in)
- Jacket Material: PVC
- Conductor Material: Bare Copper
- Conductor Gauge: 30AWG
- Shielding: Aluminium Foil

Specifications

- Supported Bandwidth: 500MHz
- Nominal Attenuation: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Minimum Bend Radius: 60mm (2.36in)
- Operating Temperature: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Storage Temperature: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Purchasing Information

- No.: 47591
- EAN: 4002888475914

This product is also available in other lengths:

- 47590 - 0.3m (0.98ft)
- 47591 - 0.5m (1.64ft)
- 47592 - 1m (3.28ft)
- 47593 - 1.5m (4.92ft)
- 47594 - 2m (6.56ft)
- 47595 - 3m (9.84ft)
- 47596 - 5m (16.48ft)

Artikelnr.:

47591

0.5m Cat.6A U/FTP Ultra Slim Netzwerkkabel, grau

RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 30AWG



| BESCHREIBUNG

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.6A U/FTP, Ultra Slim
- Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
- Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cat.6A U/FTP Ultra Slim Patchkabel, Cat.6A (500MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 1GBase-T.

Cat.6A-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 500MHz in der geschirmten Version mit als Folienschirm ausgeführter Einzelpaarschirmung (U/FTP). Entwickelt als ultraschlankes Kabel für den Einsatz in Umgebungen mit eingeschränktem oder begrenztem Installationsraum. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Die sehr flexible und dünne Kabelkonstruktion ermöglicht die Installation der Kabel in engen oder begrenzten Räumen wie Serverräumen oder Netzwerk-Hubs.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45-Stecker
- Steckverbinder B: RJ45-Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonate
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Farbe: Grau
- Typ: Cat.6A
- Manteldurchmesser: 3.6mm (0.07in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Aluminiumfolie

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 500MHz
- Nominale Dämpfung: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 47591
- EAN: 4002888475914

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 47590 - 0.3m (0.98ft)
- 47591 - 0.5m (1.64ft)
- 47592 - 1m (3.28ft)
- 47593 - 1.5m (4.92ft)
- 47594 - 2m (6.56ft)
- 47595 - 3m (9.84ft)
- 47596 - 5m (16.48ft)

No.:

47591

Cable de red ultra delgado Cat.6A U/FTP, gris 0,5m

RJ45, M/M, 500MHz, Cobre, 30AWG



| DESCRIPCIÓN

- Cable de conexión de par no trenzado con conectores RJ45
- Cat.6AU/FTP, Ultra delgado
- Conector libre de enganches integrado para protección de pestillo
- Pines chapados en oro para una mejor conductividad y eliminación de la pérdida deseñal
- 10 años de garantía

Cat.6A U/FTP Cable de red ultra delgado con soporte para ancho de banda de hasta 500MHz y presenta un diseño libre de enganches con contactos chapados en oro para estándares ethernet de hasta 1GBase-T.

Cable Cat 6A, para operar frecuencias de hasta 500MHz, blindado con lámina blindada y blindaje de un solo par (U/FTP). Diseñado como un cable ultra delgado para su uso en entornos con espacio de instalación restringido o limitado. Estos cables se fabrican y prueban de acuerdo con la especificación ISO/IEC 11801. Los cables se empaquetan individualmente en una bolsa de polietileno.

Los contactos chapados en oro garantizan conexiones fiables y libres de corrosión durante largos períodos de tiempo. Un diseño robusto de alivio de tensión libre de enganches evita daños en el pestillo del conector durante la instalación y la extracción.

La construcción de cable muy flexible y delgada permite que los cables se instalen en espacios restringidos o limitados, como salas de servidores o concentradores de red.

Longitudes disponibles: 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Conectores

- Conector A: RJ45 macho
- Conector B: RJ45 macho
- Material de la carcasa: Policarbonato
- Revestimiento del conector: Niquel
- Construcción de pines: Latón
- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 11x28x6mm (0,43x1,10x0,24")

Construcción del Cable

- Longitud: 0,5m (1,64 pies)
- Color: Gris
- Tipo: Cat.6A
- Diámetro de la cubierta: 3,6mm (0,07")
- Material de la cubierta: PVC
- Material conductor: Cobre desnudo
- Calibre del conductor de datos: 30AWG
- Blindaje: Lámina de aluminio

Características técnicas

- Ancho de banda soportado: 500MHz
- Atenuación nominal: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Radio de curvatura mínimo: 60mm (2,36")
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad de producto: RoHS, REACH, L y California Proposition 65

Información de compra

- No.: 47591
- EAN: 4002888475914

Este producto también está disponible en otras longitudes

- 47590 - 0,3m (0,98 pies)
- 47591 - 0,5m (1,64 pies)
- 47592 - 1m (3,28 pies)
- 47593 - 1,5m (4,92 pies)
- 47594 - 2m (6,56 pies)
- 47595 - 3m (9,84 pies)
- 47596 - 5m (16,48 pies)

No.:

47591

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/FTP, gris, 0.5m

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 30AWG



| DESCRIPTION

- Câble réseau blindé à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A U/FTP, Ultra Slim
- Connecteurs avec protection anti-accroc
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal faible
- Garantie 10 ans

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/FTP avec prise en charge des bandes passantes allant jusqu'à 500 MHz et protection contre les accrocs avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat 6A, pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu'à 500 MHz, avec une feuille de blindage pour chaque paire (U/FTP). Conçu comme un câble ultra mince pour une utilisation dans des environnements avec un espace d'installation restreint ou limité. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801 et emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste empêche d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et du retrait.

La construction de câble très flexible et mince permet d'installer les câbles dans des espaces restreints ou limités tels que des salles de serveurs ou des concentrateurs réseau.

Disponible dans les longueurs de : 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: polycarbonate
- Revêtement du connecteur: nickel
- Matériau des broches: laiton
- Revêtement des broches: plaqué or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Détails du câble

- Longueur: 0.5m (1.64ft)
- Couleur: gris
- Type: Cat.6A
- Diamètre de la gaine: 3.6mm (0.07in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: feuille d'aluminium

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 500MHz
- Atténuation nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Température de stockage: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Conformité produit: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 47591
- EAN: 4002888475914

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 47590 - 0.3m (0.98ft)
- 47591 - 0.5m (1.64ft)
- 47592 - 1m (3.28ft)
- 47593 - 1.5m (4.92ft)
- 47594 - 2m (6.56ft)
- 47595 - 3m (9.84ft)
- 47596 - 5m (16.48ft)

No.:

47591

Cavo di rete Cat.6A U/FTP Ultra Slim Grigio, 0.5m

RJ45, M/M, 500MHz, Rame, 30AWG



| DESCRIZIONE

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6A U/FTP, Ultra Slim
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6A U/FTP ultra sottile con supporto per larghezza di banda fino a 500 MHz e design snagless con contatti placcati in oro per standard Ethernet fino a 1 GBase-T.

Cavo di rete Cat 6A, per frequenze di funzionamento fino a 500 MHz, schermato con lamina di schermatura a coppia singola (U/FTP). Progettato come cavo ultra sottile per l'uso in ambienti con spazio di installazione ristretto o limitato. Questi cavi sono prodotti e testati secondo le specifiche ISO/IEC 11801. I cavi sono confezionati singolarmente in una busta di plastica.

I contatti placcati in oro garantiscono connessioni affidabili e prive di corrosione per lunghi periodi di tempo. Un robusto dispositivo antistrappo impedisce il danneggiamento della chiusura del connettore durante l'installazione e la rimozione.

La struttura molto flessibile e sottile dei cavi ne consente l'installazione in spazi ristretti o limitati, come sale server o hub di rete.

Lunghezze disponibili: 0.3 m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 3 m, 5 m

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Colore: Grigio
- Tipo: Cat.6A
- Diametro della Guaina: 3.6mm (0.07in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Foglio di alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 500MHz
- Attenuazione nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Temperatura operativa: 10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 10°C - 40°C (14F - 104°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 47591
- EAN: 4002888475914

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 47590 - 0.3m (0.98ft)
- 47591 - 0.5m (1.64ft)
- 47592 - 1m (3.28ft)
- 47593 - 1.5m (4.92ft)
- 47594 - 2m (6.56ft)
- 47595 - 3m (9.84ft)
- 47596 - 5m (16.48ft)