

Part no.:

60188

CAT 6A Coupler Female to Female

Connect 2 CAT6A Cables

| DESCRIPTION

- Coupler which connects two Network Cables cables together for extended distances
- Installs easily between two Network Cables
- Supports Speeds up to 500Mhz
- Gold plated connectors and contacts
- 2 year warranty

The Lindy CAT 6A Coupler is a compact solution for connecting two Network cables together for extended distances. Simply connect your RJ45 ethernet cables to either side and you are ready to go.

Connectors

- Connector A: RJ45 Female
- Connector B: Rj45 Female
- Housing Material: Zinc Alloy
- Connector Plating: Nickel Plated
- Pin Construction: Phosphor Bronze
- Pin Plating: Gold Plated
- Dimensions (approx.) WxDxH: 33 x 15 x 15mm (1.29 x 0.59 x 0.59in)

Specifications

- Supported Bandwidth: 500Mhz
- Maximum Resolution: -
- Nominal Attenuation: -
- Minimum Bend Radius: -
- Operating Temperature: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Storage Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: RoHS, REACH, UKCA

Purchasing Information

- No.: 60188
- EAN: 4002888601887

Artikelnr.:

60188

CAT 6A Doppelkupplung

Zum Verbinden von zwei CAT6A Kabeln

| BESCHREIBUNG

- Kupplung die zwei Netzwerkkabel für größere Entfernungen miteinander verbindet
- Lässt sich leicht zwischen zwei Netzwerkkabeln installieren
- Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 500Mhz
- Vergoldete Stecker und Kontakte
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy CAT 6A Doppelkupplung ist eine kompakte Lösung, um zwei Netzwerkkabel über größere Entfernungen miteinander zu verbinden. Schließen Sie einfach Ihre RJ45-Ethernetkabel an eine der beiden Seiten an und schon können Sie loslegen.

Anschlüsse:

- Steckverbinder A: RJ45 (Buchse)
- Steckverbinder B: RJ45 (Buchse)
- Gehäusematerial: Zinklegierung
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickelbeschichtung
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtung
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 33 x 15 x 15mm (1.29 x 0.59 x 0.59in)

Spezifikationen:

- Unterstützte Bandbreite: 500MHz
- Maximale Auflösung: -
- Nominale Dämpfung: -
- Minimaler Biegeradius: -
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Sonstiges:

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: RoHS, REACH, UKCA

Verkaufsinformationen:

- No.: 60188
- EAN: 4002888601887

No.:

60188

Coupleur câble réseau Cat.6A

Permet d'interconnecter deux câbles réseau Cat.6A

| DESCRIPTION

- Coupleur qui connecte deux câbles réseau ensemble pour augmenter la distance de connexion
- Se branche simplement entre deux câbles réseau
- Prise en charge jusqu'à 500Mhz
- Contacts plaqués or
- Garantie 2 ans

Le coupleur CAT 6A de Lindy est une solution compacte pour connecter deux câbles réseau ensemble pour des distances étendues. Il suffit de connecter vos câbles Ethernet RJ45 de chaque côté et le tour est joué.

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 femelle
- Connecteur B: RJ45 femelle
- Matériau du boîtier: alliage de zinc
- Revêtement du connecteur: nickel
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 33 x 15 x 15mm (1.29 x 0.59 x 0.59in)

Spécifications

- Bande passante supportée: 500Mhz
- Résolution maximale:
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: -
- Température de fonctionnement: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Température de stockage: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: RoHS, REACH, UKCA

Informations Commerciales

- No.: 60188
- EAN: 4002888601887

No.:

60188

Doppia Femmina RJ45 CAT 6A

Collega 2 cavi RJ45 CAT 6A

| DESCRIZIONE

- Connettore che collega due cavi di rete per ottenere distanze maggiori
- Si installa facilmente tra due cavi di rete
- Supporta velocità fino a 500 Mhz
- Connettori e contatti placcati in oro
- 2 anni di Garanzia

Il connettore Lindy CAT 6A è una soluzione compatta per collegare insieme due cavi di rete per aumentare la distanza. È sufficiente collegare i cavi Ethernet RJ45 a uno dei due lati..

Connettori

- Connettore A: RJ45 Femmina
- Connettore B: Femmina
- Materiale dei Connettori: Lega di Zinco
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Placcati Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 33 x 15 x 15mm (1.29 x 0.59 x 0.59in)

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 500Mhz
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: -
- Raggio minimo di curvatura: -
- Temperatura operativa: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: RoHS, REACH

Riferimenti per l'ordine

- No.: 60188
- EAN: 4002888601887

No.:

60188

Acople CAT.6A hembra a hembra

Conecta dos cables CAT6A

| DESCRIPCIÓN

- Acoplador que conecta dos cables de red para distancias prolongadas
- Se instala fácilmente entre dos cables de red
- Soporta velocidades de hasta 500Mhz
- Conectores y contactos chapados en oro
- 3 años de garantía

El acoplador Lindy CAT6A es una solución compacta para conectar dos cables de red para largas distancias. Simplemente conecte sus cables Ethernet RJ45 a ambos lados y estará listo para comenzar.

Conectores

- Conector A: RJ45 hembra
- Conector B: RJ45 hembra
- Material de la carcasa: Aleación de zinc
- Revestimiento del conector: Chapado en níquel
- Construcción de pines: Bronce fosforado
- Chapado de pines: Chapado en oro
- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 33 x 15 x 15mm (1,29 x 0,59 x 0,59")

Especificaciones

- Ancho de banda soportado: 500Mhz
- Resolución máxima: -
- Atenuación nominal: -
- Radio mínimo de doblaje: -
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: RoHS, REACH

Información de compra

- No.: 60188
- EAN: 4002888601887